



副本



检测报告

明睿环检2301039R01号



2301039



项目名称: 废气、废水月度检测

委托单位: 山东辰龙药业有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 01 月 14 日

山东明睿环境检测有限公司

(检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本检测报告只对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告中有涂改、增删或无检验检测专用章者无效。
5. 未经本机构书面批准，不得复制本报告（全文复制除外）。
6. 检测报告包括封面、正文、说明，并盖有本公司 CMA 标识（编号 191512110929）、检验检测专用章和骑缝章。
7. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
8. 对于送样样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；由我公司采集的样品，仅对符合法律法规要求的工况条件下采集的样品检测数据负责。
9. 检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。
10. 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

地址：济宁北湖省级旅游度假区鸿顺大厦二层

电话：0537-2200555

传真：0537-2200555

邮政编码：272000


E-mail: sdmrhjjc@163.com


检测报告

一、检测项目基本信息

表 1-1 检测项目基本信息表

项目单位	山东辰龙药业有限公司		联系人	吴胜男
项目地址	山东省济宁市鱼台县张黄工业园		联系电话	13145370678
检测目的	委托检测		样品来源	现场采样
采样人员	刘康超、陈慧猛、黄伟建、刘康路		采样日期	2023.01.11-2023.01.12
分析人员	吴布霞、宫婷婷、丁焕		分析日期	2023.01.11-2023.01.13
检测内容	有组织废气	非甲烷总烃		
	废水	全盐量、总磷		
样品描述	有组织废气	采气袋完好，无破损，标识清晰。		
	废水	微黄微浊无异味液体，包装完好，标识清晰。		
检测结论	仅提供检测数据，不作结论。			
备注	无			

编制：

审核：

批准：

签发日期：2023.1.14



二、检测结果

表 2-1 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	采样 频次	检测浓度 (mg/m³)	标干流量 (Nm³/h)	排放速率 (kg/h)
2023.01.11	501 车间 DA003 排 气筒出口	非甲烷总烃	第 1 次	9.96	38269	0.381
			第 2 次	10.8	37125	0.401
			第 3 次	7.57	36306	0.275
2023.01.12	502 车间 DA005 排 气筒 2#出口		第 1 次	9.41	13985	0.132
			第 2 次	7.33	13509	0.099
			第 3 次	7.64	13293	0.102
	502 车间 DA006 排 气筒 1#出口		第 1 次	6.81	29384	0.200
			第 2 次	7.24	28468	0.206
			第 3 次	6.75	28116	0.190
2023.01.11	RTO 排气筒 DA007 排气筒出口		第 1 次	5.52	8849	0.049
			第 2 次	6.21	7661	0.048
			第 3 次	5.20	7659	0.040
	505 车间 DA008 排 气筒出口		第 1 次	8.66	48841	0.423
			第 2 次	8.03	50579	0.406
			第 3 次	8.21	48504	0.398
	污水站 DA002 排气 筒出口		第 1 次	17.1	10834	0.185
			第 2 次	14.3	10258	0.147
			第 3 次	16.7	10446	0.174

说明：(1) 501 车间 DA003 排气筒出口高度 20m，截面积 1.54m²；
 (2) 502 车间 DA005 排气筒 2#出口高度 20m，截面积 0.38m²；
 (3) 502 车间 DA006 排气筒 1#出口高度 20m，截面积 0.50m²；
 (4) RTO 排气筒 DA007 排气筒出口高度 30m，截面积 1.29m²，氧含量第一次 20.76%、第二次 20.96%、第三次 20.57%；
 (5) 505 车间 DA008 排气筒出口高度 25m，截面积 1.13m²；
 (6) 污水站 DA002 排气筒出口高度 20m，截面积 0.64m²。

表 2-2 废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测频次	检测结果
2023.01.12	污水站排口	总磷(mg/L)	第 1 次	0.34
			第 2 次	0.37
			第 3 次	0.33
		全盐量(mg/L)	第 1 次	1178
			第 2 次	1153
			第 3 次	1197

三、仪器设备基本信息

表 3-1 主要仪器设备基本信息表

仪器名称	型号	仪器编号	计量有效期至
真空采样箱	/	CY064	/
自动烟尘烟气测试仪	DL-6300	CY120	2023.09.23
真空采样箱	HP-3001	CY086	/
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062B 型	CY080	2023.04.24
真空采样箱	/	CY063	/
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062B 型	CY078	2023.04.24
气相色谱仪（双 FID）	GC9790II	EQ006	2024.04.24
可见分光光度计	SP-722	EQ004	2023.04.24
分析天平（0.1mg）	FA224	EQ013	2023.04.24
电热恒温鼓风干燥箱	101-2AB	EQ021	2023.04.24

四、检测依据、方法来源

表 4-1 检测依据

检测依据编号	检测依据名称
HJ/T 397-2007	固定源废气监测技术规范
HJ/T 373-2007	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)
GB/T 16157-1996	固定污染源排气中颗粒物测定和气体污染物采样方法及修改单
HJ/T 91.1-2019	污水监测技术规范
HJ 493-2009	水质采样 样品的保存和管理技术规定
HJ 494-2009	水质 采样技术指导

表 4-2 有组织废气方法来源

检测参数	方法标准编号	方法标准名称	检出限
非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)

表 4-3 废水方法来源

检测参数	方法标准编号	方法标准名称	检出限
总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L
全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	10mg/L

五、质控措施

1. 所有项目检测均依据相应检测标准及技术规范。
2. 人员均持证上岗。
3. 本次检测所用分析仪器全部经计量合格，并在有效期内。
4. 本次检测实施了运输空白等质控措施。

*****报告内容结束*****